

معايير فنية

Technical Parameters

| | |
|---|--|
| ضغط التشغيل Operation Pressure | 160 Bar |
| خزان سوائل Leachate Tank | 800 L |
| ارتفاع التعبئة Filling Height | 1480 mm approx. |
| سرعة الدورة Cycle Time | 45 Seconds |
| مساحة فتحة التعبئة Feed Opening Area | 1,500 x 2,09 mm |
| الحجم الاجمالي Overall Sizes (mm) | L 6,110 x W 2,530 x H 2,600 |
| التحكم Control | Automatic with one push/Key Activation |
| لوحة التشغيل Switch Panel | With 80% full LED indicator |
| وزن الآلة Machine Weight | 4,850 Kg |
| المشبك الكهربائي Electrical Connection | 5 Pin - 32Amp - 6H |

نظام مصدر القوة (الماتور)

Power System (motor)

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| القوة المقدرة Rated Power | 5.5Kw/1750RPM |
| مواصفات القوة Power Specs | 380 Volt, 3 Phase, 50/60Hz |

وزن المكبس المليء

Full Compactor Weight

| | |
|----------------------------------|--------------|
| الكرتون والورق Cardboard | 4 Tons |
| البلاستيك Plastic | 6 Tons |
| النفايات المختلطة Mixed Waste | 5 - 8.5 Tons |

مواصفات


Specifications

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| حديد الخطاف Hook Material | Hardox Steel, DIN 30722/1 |
| قوة المكبس Ram Force | 26 KN / SQM |
| نقاط الرفع Lifting Hooks | Front and back side |
| ارتفاع الخطاف Hook Height | 1,570 mm |
| حديد المكبس Compactor Material | Domex460, High Grade Steel |
| حجم المكبس Compactor Capacity | 20 CBM |
| حجم فتحة التعبئة Hopper Capacity | 1.2 CBM |

النظام الهيدروليكي


Hydraulic System

| | |
|------------------------------------|----------|
| خزان الزيت Oil Tank | 40 Liter |
| قدرة الازاحة Rated Displacement | 14 cc |



TECHNICAL DETAILS
Model: X5 - 20
Made in Europe

مكبس النفايات العامودي
HORIZONTAL COMPACTOR



TECHNICAL DETAILS
Model: X5 - 20
Made in Europe

مكبس النفايات العامودي HORIZONTAL COMPACTOR

